



Be **safe**, be strong, be EAV

LED GRP Linear

Zone 1 of zone 2 (prijs gunstiger) – ook in noodarmatuur
2875 of 5750 lumen – doorvoerbedrading – stock – kunststof
standaard Dali – 10 jaar garantie



Wat is DALI?

DALI staat voor 'Digital Adressable Lighting Interface'. Het DALI protocol is de wereldwijde standaard voor het professioneel en digitaal aansturen van verlichting.

DALI maakt het digitaal schakelen en dimmen van verlichting mogelijk. DALI armaturen kunnen individueel of in groep aangestuurd worden. Communicatie via DALI is mogelijk in twee richtingen en naast het sturen kan er dus ook feedback worden ontvangen, zoals vb het monitoren van energieverbruik.

De verdere ontwikkeling van DALI2 zal naast de LED-drivers ook regelapparatuur zoals sensoren en bedieningspanelen in de standaard opgenomen worden. Ook is er steeds meer informatie uit de LED-drivers op te vragen voor een totale lichtmanagement toepassing, wat vooral belangrijk is bij centraal beheer van noodverlichting.

Naast de standaard sturing via een 2-aderige geleider kan DALI ook draadloos communiceren.

Alle recente ontwikkelingen bij Dialight zijn zowel DALI 1 als DALI 2 compatibel.